

KLIMAX[®]

Registr. č. CCHLP Bratislava: bio/470/D/03/3/CCHLP

Je kvapalný antibakteriálny prípravok určený hlavne na preventívne ošetrovanie klimatizačných jednotiek v automobiloch, obytných a priemyselných objektoch. Môže sa použiť aj na ošetrovanie už používaných a znečistených klimatizačných jednotiek.

KLIMAX[®] je prípravok, ktorého pôsobenie je okamžité a následne preventívne. Dlhodobý preventívny účinok vo vlhkom prostredí je daný pôsobením aktívnych zlúčenín striebra z antimikrobiálnej prísady ANSILVER[®], ktorá účinne zabraňuje nárastu nových kolónií mikroorganizmov. Doba účinku je min. 6 mesiacov.

Návod na použitie: KLIMAX[®] sa používa v neriedenom stave. **Pred použitím je potrebné obsah nádoby pretrepať.** Aplikuje sa nastriekaním do nasávacieho otvoru pracujúcej vzduchotechnickej jednotky. V prípade ošetrovania zložitejších vzduchotechnických rozvodov je potrebné viacnásobne postriekať ich vnútorné povrchy v čo najväčšej miere cez navŕtané pomocné otvory. V prípade klimatizačných jednotiek doporučujeme najskôr ich vyčistenie od zachyteného prachu a následne ich vnútorný povrch a teleso výmenníka postriekať prípravkom KLIMAX[®].

Dávkovanie: Pri aplikácii do nových alebo vyčistených zariadení alebo rozvodov postačuje množstvo cca 80 - 100 ml/m² ošetrovaného povrchu. Pri aplikácii na povrch znečistených rozvodov je vhodné tento postriekať viackrát v sumárnej dávke cca 200 ml/m².

Bezpečnosť pri práci: Pri práci s prípravkom potrebné dodržať bežné bezpečnostné predpisy: počas práce nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci umyť mydlom ruky a tvár. V prípade jeho požitia vypiť cca 1 liter teplej vody a vyvolať zvracanie a prípadne zabezpečiť odborné lekárske ošetrovanie. Informácie v núdzových prípadoch poskytnite Toxikologické a informačné centrum: 02/ 5477 4166.

Zloženie: chlorid strieborný < 4,6 g/l, neiónové povrchovo aktívne látky < 2 g/l, pomocné a vonné látky < 35,4 g/l, voda

Označenie symbolom: nemá dráždivé účinky

Skladovanie: v originálnych obaloch, v chlade, suchu, najlepšie v tme

Likvidácia obalov: obaly je možné recyklovať

Spotrebujte do: 24 mesiacov od dátumu výroby

Vyrába: Ing. Viera Pappová – Slovtechnik, Vihorlatská 14, 831 04 Bratislava v spolupráci s ANSIL, s.r.o. Nová Dubnica

Distribúcia a predaj:

ANSIL, s.r.o. Trenčianska 762, 018 51 Nová Dubnica
tel./fax: 042/ 4440 385 - 7, 0907 739 187, 0949 715 556 e-mail: ansil@ansil.sk
www.ansil.sk

Balenie: 500 ml, 5 litrov

Dátum výroby: